

Ar vinilu(HPS) pārklāto, līmējamo korķa grīdu (SERIES 2000 un SERIES 4000) IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms darba uzsākšanas:

* WICANDERS grīdas ir izgatavotas no dabīga materiāla un jāuzglabā sausā, ventilējamā vietā, gadījumā, ja grīdas atrodas telpā ar paaugstinātu gaisa mitrumu ilgāku laiku, tās var mainīt savu izskatu un izmērus.

Pirms ieklāšanas izturēt flīzes to oriģinālajā iepakojumā ne mazāk kā 48 stundas, telpā, kurā notiks ieklāšana. Aklimatizācijas un ieklāšanas laikā telpas temperatūrai jābūt vismaz 18°C, bet gaisa mitrumam robežās starp 65% un 35%. Pirms ieklāšanas, pārbaudiet materiālus un pamatni. Nesāciet darbu, ja par kaut ko šaubāties. Ja atbildi nevar atrast instrukcijā, sazinieties ar WICANDERS izplatītājiem.

WICANDERS neuzņemas atbildību sūdzību gadījumos, kad cēlonis ir nepareiza ieklāšana, neatbilstoši sagatavota pamatne, nepareiza aklimatizācija, lietotas neatbilstošas līmes, vaski, lakas vai kopšanas līdzekļi, kurus nav ieteicis ražotājs. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad grīda ieklāta tai funkcionāli neatbilstošās vietās.

1. Esošās grīdas virsmas sagatavošana

BETONA GRĪDAS

Grīdas virsmai jābūt līdzenai, cietai un izturīgai. Virsmas ieteicamais nelīdzenums – ne vairāk kā 2mm uz 2m. Lai kvalitatīvi sagatavotu grīdu līmēšanai, iesakām izmantot virsmas izlīdzināšanai kādu no pašnīvelējošiem maistījumiem uz cementa bāzes, piemēram, Mapei Novoplan21. Īpaša vērība jāpievērš pamatnes mitrumam. Tas nedrīkst pārsniegt 1.5-2 CM%.

KOKA GRĪDAS

Uzklājiet saplāksni, vai OSB plātnes. Skrūvju galvas izeiņķējiet vismaz 2-3mm zem plāksnes virsmas. Nogruntējiet (grunts Bostik Primer 6000) un aizspaktelējiet sadures vietas ar atbilstošu špaktelmasu (Piem. Vetonit 4000 vai Bostik Fin), noslīpējiet virsmas nelīdzenums.

2. Atzīmju izveide

Līmējamās korķa grīdas materiālus jāsadala līmēt no telpas vidus. Šim nolūkam istabas vidū novelciet divas perpendikulāras ass. Pārliecinieties vai pie šādi izvietotām asīm pēdējās flīzes platums pie sienas (pēc piegriešanas) nebūs mazāks par 5 cm. Ja tā ir pārsiet vajadzīgo asi uz vienu vai otru pusi.

3. Līmes

Izmantojiet tikai firmas WICANDERS ieteiktās līmes, ievērojot pielietošanas instrukcijas.

Ja līmējat ar Decol Vern*, līme jāuzklāj uz abām līmējamām virsmām: uz grīdas ar zobainu špaktelplāstiņu (B2 tips - zoba augstums 1-1.5mm), uz flīzēm - ar īsmatainu rullīti. *Neklājiet Decol Vern uz flīzēm ar otu vai taisnu špaktelplāstiņu.*** Kad līme pilnīgi nožuvusi uz abām virsmām tā, ka pie tās nelīp roka, (Aptuveni 20-30 minūtes) var sākt ieklāšanu. Pēc flīzītes uzlīmēšanas piesitiet to ar gumijas āmuru, īpašu uzmanību pievēršot malām. Decol Vern ir piemērota praktiski visām pamatnēm. Izņēmums – PVC segumu.

UZMANĪBU! Līmes sastāvā ietilpst acetons un darba procesā tā ir ugunsbīstama, tādēļ uzklāšanas un žāvēšanas laikā nodrošiniet telpā labu ventilāciju, izsūdziet jebkādas dzirksteles iespēju darba telpā (smēķēšana vai cita atklāta liesma, izsūdziet elektroiekārtas, apkures iekārtas u.t.t.). Izlieciet brīdinājuma zīmes "Ugunsbīstams".


Ja līmējat ar W-336*, tad uzklājiet līmi uz pamatnes ar zobainu špaktelplāstiņu (B2 tips - zoba augstums 1-1.5mm) tik lielā platībā, kurā spēsiet pielīmēt flīzītes 10 min. laikā. Sekojiet, lai neveidotos līmes peļķītes. Līmējot pirmo rindu, pēc līmes uzklāšanas nogaidiet 5 min, tad sāciet darbu. Līmējot tālāk nogaidīt nav nepieciešams. Līmējot, piefiksējiet flīzītes tikai ar roku spēku. Pēc tam norullējiet grīdu ar 50kg smagu veltni ik pēc 30 min. *Šo līmi nevar lietot, ja pamatne, uz kuras jālīmē ir no PVC.***

4. Flīžu ieklāšana


*Sāciet līmēt flīzes no telpas vidus gar uzzīmēto līniju. Ja flīzīšu izmērs ir 300x300mm vai 450x600mm, rīkojieties, kā parādīts 2. zīmējumā, ja 900x150mm vai 600x300mm kā 1. zīmējumā. Līmējiet flīzītes precīzi pieliekot vienu pie otras, bet nespiediet tās kopā ar lielu spēku

* Malējo flīžu piegriešanu (pie sienas) veiciet, kā parādīts zīm. Nr. 3.

* Staigāt pa uzliktajām flīzēm var uzreiz, bet ienest un uzstādīt mēbeles ieteicams ne agrāk kā pēc 24 stundām.



1. zīm.



2. zīm.



3. zīm.

5. Kopšana

* Pirmo grīdas kopšanas procedūru ieteicams sākt ne ātrāk kā pēc 24 stundām no grīdas ieklāšanas brīža.

* Vispirms nepieciešams attīrīt grīdas virsmu no netīrumiem un līmes paliekām, kuras var rasties ieklāšanas procesā.

To parasti var izdarīt ar tīru ūdeni vai Wicanders Soft cleaner šķīdumu ūdenī 1:50. Ja grīda ļoti netīra, izmantojiet grīdas tīrīšanai līdzekli Wicanders Power Strip. Pirms lietošanas tas jāatšķaida ar ūdeni attiecībā 1 daļa līdzekļa pret 20 daļām ūdens. Pēc 5 min., kad Wicanders Power Strip iedarbojas, savāciet netīrumus ar tīrā ūdenī samērcētu un labi izgrieztu lupatu vairākas reizes. Pēc šīs procedūras grīdai jāpaliek blāvai. Ja līme vēl joprojām ir uz grīdas, mēģiniet to noņemt lokāli ar lupatu un Wicanders Power Strip šķīdumu.

* Kad grīda pilnīgi nožuvusi uzklājiet aizsargājošo Wicanders Power Polish kārtu. Tā pielietošana garantē Jūsu grīdas lielisku ārējo izskatu ekspluatācijas laikā. Pietiek, ja grīdas atjaunošanu ar Wicanders Power Polish veic reizi pusgadā. Pievērsiet uzmanību, ka atkārtoti to uzklājot, nepieciešams vispirms nomazgāt veco vaska kārtu ar Wicanders Soft Cleaner vai, ja grīda ļoti netīra ar Wicanders Power Strip, kā tas aprakstīts augstāk.

*Iknedēļas, jeb ikdienas uzkopšanai izmantojiet mazgājošo līdzekli Wicanders Soft Cleaner pievienojot to ūdenim attiecībā 1 : 50. Neaizmirstiet, ka arī šoreiz lupata kārtīgi jāizgriež.

6. Ieteikumi ekspluatācijā

*Neklājiet uz grīdas paklājus, kuriem apakšpuse ir klāta ar lateksu vai ir gumijota, jo tie var neatgriezeniski sabojāt jūsu grīdu.

* Nekad neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuri satur abrazīvas vielas vai atšķaidītājus.

* Izmantojiet kvalitatīvus un efektīvus kājslaukus pie ārdurvīm.